

Aqua-Fluid V

8052

Additif spécial pour Pigmocryl NG, à usage industriel et professionnel

DESCRIPTION DU PRODUIT

Numéro(s) de produit

8052000210

Généralités

Retardateur pour le système de laque colorée à base aqueuse Pigmocryl NG, destiné à améliorer l'écoulement et le dégazage en cas de température ambiante élevée ou d'humidité de l'air faible.

Domaines d'utilisation

Additif pour Pigmocryl NG dans l'ameublement et l'aménagement intérieur



APPLICATION

Indications d'application



- Veuillez agiter le produit avant usage.
- Incorporer soigneusement Aqua-Fluid V (8052) au vernis en remuant.
- La viscosité et la stabilité du vernis sur les surfaces verticales restent inchangées. La viscosité des mélanges avec Aqua-Fluid V (8052) peut toutefois être différente de la viscosité initiale.
- Aqua-Fluid V (8052) n'influence pas la durée de conservation du vernis.
- Les vernis mélangés peuvent être appliqués selon les indications données dans la fiche technique.
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.
- Veuillez respecter nos **ARL 150 – Directives de travail pour les vernis pour meubles à base aqueuse**.

Quantité d'ajout



5 % en poids du vernis

Nous recommandons de respecter un temps d'attente d'environ 5 minutes avant de procéder à l'application.

Nettoyage des outils

Laver à l'eau immédiatement après usage.



INDICATIONS DE COMMANDE**Conditionnement**

11

AUTRES REMARQUES**Délai de conservation/stockage**

Au moins 1 année(s) dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Bien refermer les récipients entamés et utiliser leur contenu au plus vite.

Données techniques de sécurité

Le produit est uniquement approprié pour l'application industrielle et professionnelle.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet **www.adler-lacke.com**.