

Aqua-Fluid V

8052

Posebni dodatek za Pigmacryl NG za industrijsko in komercialno uporabo

OPIS IZDELKA

Številka(-e) izdelka:

8052000210

Splošno

Upočasnjevalec za sistem barvnih lakov Pigmacryl NG na vodni osnovi za izboljšanje poteka in razplinjanja pri visokih okoljskih temperaturah ali nizki zračni vlažnosti.

Področja uporabe

Dodatek za Pigmacryl NG za obdelavo pohištva in notranje opreme



OBDELAVA

Napotki za obdelavo



- Izdelek pred uporabo dobro pretresite.
- Aqua-Fluid V(8052) med mešanjem umešajte v lak.
- Viskoznost in dobra stabilnost barve na navpičnih površinah se ne spremenita. Viskoznost mešanice z Aqua-Fluid V (8052) se lahko razlikuje od začetne viskoznosti.
- Aqua-Fluid V(8052) ne vpliva na rok trajanja skladiščenja laka.
- Umešane lake je mogoče obdelati, kot je navedeno v ustreznem tehničnem listu.
- Vsaka sprememba postopka obdelave, okoljskih pogojev, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni na seznamu, lahko neugodno vpliva na rezultat.
- Upoštevajte naše **ARL 150 – delovne smernice za lake za pohištvo na vodni osnovi**.

Dodatne količine



5 masnih deležev na lak

Priporočamo, da pred začetkom obdelave počakate približno 5 minut.

Čiščenje delovnih naprav



Takoj po uporabi očistite z vodo.

NAVODILA ZA NAROČANJE**Velikosti pakiranja**

11

DODATNA NAVODILA**Rok trajanja/skladiščenje**

Najmanj 1 leto/-a v originalno zaprtih posodah.

Shranjujte zaščiteno pred vlago, neposredno sončno svetlobo, mrazom in visokimi temperaturami (nad 30 °C).

Odprte posode trdno zaprite in vsebino čim prej porabite.

Varnostni podatki

Izdelek je primeren samo za industrijsko in komercialno obdelavo.

Več informacij o varnosti med prevozom, skladiščenjem in ravnanjem ter odstranjevanju je na voljo v ustreznem varnostnem listu. Veljavno različico lahko prenesete s spletne strani **www.adler-lacke.com**.