

Aquafix Ferro

8130

Železo v prahu za doseganje pravega učinka železa in rje za **industrijsko in komercialno uporabo**

OPIS IZDELKA


Številka(-e) izdelka:

8130000300

Splošno

Železo v prahu za doseganje pravega učinka železa in rje na površinah iz lesnih materialov; sistemsko usklajeno v kombinaciji z Bluefin Pure-Metal (3133).

Področja uporabe



Dodatek za premaze s pravim kovinskim učinkom za obdelavo pohištva in notranje opreme.

Sistemsko usklajeno v kombinaciji z izdelkom Bluefin Pure-Metal (3133).

OBDELAVA

Napotki za obdelavo

- Aquafix Ferro(8130) med mešanjem počasi umešajte v mešanico laka in trdila brez grudic. Umešanje je najbolje izvesti strojno z mešalno košaro.
- Vsaka sprememba postopka obdelave, okoljskih pogojev, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni na seznamu, lahko neugodno vpliva na rezultat.
- Upoštevajte tehnične liste mešanih izdelkov.


Dodatne količine



250T auf 105T

250 masnih deležev do 105 masnih deležev laka ali mešanice laka in trdila.

Čiščenje delovnih naprav



8029

Takoj po uporabi očistite z vodo.

Za odstranjevanje zasušenih ostankov izdelka priporočamo Aqua-Cleaner (8029) (razredčen z vodo v razmerju 1 : 1).

NAVODILA ZA NAROČANJE

Velikosti pakiranja


1 kg

Barvni odtenki/stopnje sijaja

Za nanos enega sl-Sloja uporabite le izdelek iz iste serije.

DODATNA NAVODILA

Rok trajanja/skladiščenje



Najmanj 1 Leto/-a v originalno zaprtih posodah.

Shranjujte zaščiteno pred vlago, neposredno sončno svetlobo, mrazom in visokimi temperaturami (nad 30 °C).

Posodo vedno takoj zaprite, da preprečite vdor zračne vlage.

Hraniti ločeno od materialov, bogatih s kisikom in oksidacijskimi materiali.

Hraniti ločeno od samovnetljivih snovi.

Hraniti ločeno od oksidacijskih materialov ter močno alkalnih in močno kisl-
Slih snovi.

Varnostni podatki



- Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Ne kaditi.
- Med uporabo je možna tvorba eksplozivnih ali lahko vnetljivih mešanic prahu/zraka.
- Ozemljiti posodo in napravo za nanašanje, ki jo želite napolniti.
- Uporabljati eksplozijsko varno električno opremo.
- V primeru požara: uporabiti poseben prah za požare kovin ali ogljikov dioksid (CO₂). Ne uporabiti vode.

Med obdelavo je priporočljiva uporaba zaščitnih rokavic in zaščitnih očal.

Izdelek je primeren samo za industrijsko in komercialno obdelavo.

Več informacij o varnosti med prevozom, skladiščenjem in ravnanjem ter odstranjevanju je na voljo v ustreznem varnostnem listu. Veljavno različico lahko prenesete s spletne strani **www.adler-lacke.com**.