


ADLER Aquafix Zinn**8138 000300****Polvere di stagno per effetti vero metallo, per l'industria e il professionista****DESCRIZIONE DEL PRODOTTO****Indicazioni generali**


Polvere di stagno per il conseguimento di effetti vero metallo su superfici realizzate con i materiali del legno

Campi d'impiego

- Per la verniciatura di superfici di mobili e arredamenti interni sottoposti a sollecitazioni normali come, ad esempio, piani di tavoli e superfici d'appoggio nelle zone giorno, elementi frontali e superfici costantemente visibili, superfici sfruttate di sedie/panche e superfici non costantemente visibili. Campi di utilizzo III – IV ai sensi di ÖNORM A 1610-12.
- Utilizzo in combinazione con un sistema di finitura adatto.

LAVORAZIONE**Istruzioni di lavorazione**

- Mescolando incorporare accuratamente, senza formare grumi, ADLER Aquafix Zinn 8138 000300 nella miscela vernice-induritore. Mescolare preferibilmente a macchina con un miscelatore ad elica.

Quantità aggiunta

250 parti, in peso, su 105 parti, in peso, di vernice o sulla miscela vernice-induritore

Pulizia degli utensili

Con acqua subito dopo l'uso.

Per l'eliminazione di resti induriti di vernice raccomandiamo ADLER Aqua-Cleaner 80080 (diluito 1:1 con acqua).

INDICAZIONI PER GLI ORDINI**Confezioni**

1 kg

ULTERIORI INDICAZIONI


Durata/magazzinaggio



Almeno 1 anno in confezioni originalmente sigillate.

- Chiudere sempre immediatamente la confezione per prevenire la penetrazione di umidità.
- Immagazzinare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30° C).
- Non immagazzinare assieme a materiali ricchi di ossigeno e comburenti.
- Non immagazzinare assieme a sostanze auto-infiammabili.
- Tenere lontano da sostanze ossidanti e da sostanze fortemente alcaline e fortemente acide.

Indicazioni tecniche di sicurezza



Preghiamo di consultare la relativa scheda di sicurezza! È possibile scaricare l'attuale versione dal sito www.adler-lacke.com.

- Tenere lontano da calore, superfici bollenti, scintille, fiamme e altre fonti d'ignizione. Non fumare.
- Durante l'uso è possibile che si formino miscele di polvere / aria esplosive / facilmente infiammabili.
- Collegare a terra la confezione e l'impianto da riempire.
- Utilizzare mezzi elettrici con protezione da esplosione.
- In caso d'incendio: utilizzare polvere speciale per incendi di metalli o biossido di carbonio (CO₂). Non utilizzare acqua.

Durante la lavorazione consigliamo di utilizzare occhiali e guanti di protezione.

Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.