

## ADLER Clean-Parkettpflege

42199

Einfach anwendbares Pflegemittel für Böden für **DIY und Gewerbe**.

### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### Allgemeines

ADLER Clean-Parkettpflege 42199 bildet einen Schutzfilm gegen Verschmutzungen und Wasser, frischt die Oberflächen auf und erzeugt wieder einen seidigen Glanz.


#### Anwendungsgebiete



- Für alle lackierten Holz- und Parkettböden, Korkböden, Laminatböden, sowie PVC-Bodenbeläge.
- Achtung: Nicht geeignet für matt und stumpfmatt lackierte Böden sowie geölte Böden


### VERARBEITUNG

#### Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch gut aufschütteln!
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens + 5 °C ist erforderlich.
- Die optimalen Verarbeitungsbedingungen liegen zwischen 15 – 25 °C bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40 – 80 %.
- Zuerst den Boden mit ADLER Clean-Parkettreiniger 42198 feucht wischen.
- **Pflege für intakte Böden:**  
10 % ADLER Clean-Parkettpflege 42199 dem sauberen Wischwasser zusetzen und mit dem beigepackten Wischtuch gleichmäßig auftragen.
- **Auffrischung für alte, abgenutzte Böden:**  
1 – 2 Aufträge (1 Teil ADLER Clean-Parkettpflege 42199 + 1 Teil Wasser), beigepacktes Wischtuch verwenden
- **Beschädigte Beschichtungen:**  
Können nicht allein durch Anwendung von ADLER Clean-Parkettpflege 42199 saniert werden, sondern müssen abgeschliffen und wieder neu mit ADLER Floor-Produkten versiegelt werden.
- Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

#### Auftragstechnik



Auftragsverfahren	Wischen
Ergiebigkeit pro Auftrag (m <sup>2</sup> /l) unverdünnt	ca. 20 m <sup>2</sup>
Ergiebigkeit pro Auftrag (m <sup>2</sup> /l) verdünnt 1:9 mit Wasser	ca. 200 m <sup>2</sup>

Die Form, die Beschaffenheit und die Feuchtigkeit des Untergrundes beeinflussen den Verbrauch/die Ergiebigkeit.


**Trockenzeiten**

(bei 23 °C und 50 % r.F.)

Ca. 1-2 Stunden

**BESTELLHINWEISE****Lieferform**

1 l PE-Flasche

**WEITERE HINWEISE****Haltbarkeit/Lagerung**

Mindestens 3 Jahre in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

**Sicherheitstechnische  
Angaben**

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com) abgerufen werden.