

Entschäumer-Lösung

9015

Additiv zur Entschäumung von wässrigen Imprägnierungen und Grundierungen für Gewerbe und Industrie.

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Allgemeines

Mischung von entschäumenden Polysiloxan-Copolymeren zur Beibehaltung konstanter Verarbeitungseigenschaften von Aquawood Imprägnierungen und Grundierungen in Flutanlagen bei Schaumbildung durch längere Verarbeitungszeit.

Anwendungsgebiete




Additiv für wässrige Aquawood Imprägnierungen und Grundierungen wie z.B.

- Aquawood Primo A1 5451 – A6 5456
- Aquawood Intermedio DQ 5706
- Aquawood Intermedio FlowQ 5721
- Aquawood Intercare FlowQ 5521

Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufschütteln.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens +15 °C ist erforderlich.
- Entschäumer-Lösung unter Rühren zugeben.
- Mit Entschäumer-Lösung sorgfältig vermischte Imprägnierungen und Grundierungen können wie im entsprechenden technischen Merkblatt angeführt verarbeitet werden.
- Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

Zugabemenge



Die Zugabemenge beträgt zwischen 0,1 und 0,3 Gewichtsprozent.

Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

0,1 – 0,3%


Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser



BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen	1 l	
Farbton / Glanzgrad	Entschäumer-Lösung	90642
	Entschäumer-Lösung	90643

WEITERE HINWEISE**Haltbarkeit / Lagerung**

Mindestens 1 Jahr in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30° C) geschützt lagern.

Sicherheitstechnische Angaben

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter **www.adler-lacke.com** abgerufen werden.

Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet.