


## ADLER Ferrocryl

## 41150 in poi



|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione del prodotto</b>                          | Smalto antiruggine di elevata qualità, diluibile all'acqua; contiene mica di ferro. La formulazione impedisce la formazione di gocce ed è tissotropica permettendo così l'applicazione di elevati spessori. Eccellente potere antiruggine. Elevata resistenza alle intemperie. Facile da applicare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Campi di utilizzazione</b>                            | Tetti di lamiera zincati con inclinazione minima di 5° nonché costruzioni di acciaio esposte ad intemperie estreme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Applicazione</b>                                      | Per verniciatura ad effetto con mica di ferro per interni ed esterni. A pennello (pennello acrilico), a rullo, verniciatura a spruzzo (dimensione ugello min. 2mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Preparazione del fondo</b>                            | <p><b><u>Applicazione nuova:</u></b><br/> <b>Ferro ed acciaio:</b><br/>                     Togliere la ruggine. Eliminare resti di olio e di grasso con lo Sgrassatore ADLER (Entfetter). Risciacquare con acqua pulita.</p> <p><b>Zinco ed alluminio:</b><br/>                     Carteggiare con un abrasivo sintetico e lo Sgrassatore ADLER (Entfetter) (la superficie deve essere opaca). Risciacquare con acqua pulita.</p> <p><b><u>Applicazione per il rinnovo:</u></b><br/>                     Eliminare le sporcizie, i resti di ruggine e vecchi strati di vernice staccati. Applicare a pennello sulle parti molto arrugginite 1 mano abbondante di ADLER Ferroblock. Carteggiare leggermente i vecchi strati di vernice ancora intatti.</p> |
| <b>Fondo</b>                                             | 1 mano di ADLER Ferrocryl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Finitura</b>                                          | 2 mani abbondanti di ADLER Ferrocryl<br>Spessore totale pellicola secca: min. 150 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tempo di essiccazione</b><br>(20° C)                  | Minimo 6 ore,<br>Evitare l'esposizione precoce alla pioggia o rugiada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Diluente</b>                                          | Acqua. Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione a pennello.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Temperatura minima per la lavorazione e del fondo</b> | +10° C<br>L'elevata umidità nell'aria e/o basse temperatura rallentano l'essiccazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

03-07 (sostituisce 02-07)

**ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, Tel. +43-5242-6922-432**

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche alle confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

|                                          |                                                                                                                                                                 |       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Utensili</b>                          | Lavare gli utensili con acqua subito dopo l'uso. Eliminare i resti di colori induriti con lo Sverniciatore ADLER (Abbeizer).                                    |       |
| <b>Resa</b> (per mano)                   | ca. 8 m <sup>2</sup> /l                                                                                                                                         |       |
| <b>Confezioni</b>                        | 0,75 l, 2,5 l, 10 l                                                                                                                                             |       |
| <b>Magazzinaggio</b>                     | Al fresco, ma protetto dal gelo                                                                                                                                 |       |
| <b>Durata del prodotto</b>               | 3 anni in confezioni originali non aperte                                                                                                                       |       |
| <b>Tonalità</b>                          | Platino (qualità 07)                                                                                                                                            | 41150 |
|                                          | Basis E 20 (per colorazione)                                                                                                                                    | 41156 |
|                                          | Le tonalità sono miscelabili con il sistema di miscelazione ADLER                                                                                               |       |
| <b>Indicazioni tecniche di sicurezza</b> | <b>Consultare la scheda di sicurezza!</b><br>Anche con la lavorazione di prodotti con poche sostanze nocive, attenersi a tutte le misure di protezione previste |       |