


ADLER Floor-Fill

42109



Opis produktu

Wodorozcieńczalny żel szpachlowy do otrzymywania kitu do drewna metodą rozrobienia z pyłem ze szlifowania. Bardzo dobrze się przerabia, szybko schnie i wykazuje bardzo dobrą szlifowalność. Dobre dopasowanie odcienia barwy.

Zastosowanie

Szpachlowanie drobnych pęknięć i spoin szlifowanych podłóg parkietowych.

Metoda nanoszenia

Szpachlowanie (szpachlą plastikową lub nierdzewną metalową)

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche i wolne od zanieczyszczeń (np. oleju, tłuszczu, wosku).

Przerabianie

Czystszy pył ze szlifowania drewna papierem o granulacji 120 ugniatać z żelem ADLER Floor-Fill 42109 do uzyskania masy nadającej się do szpachlowania. Wypełniać nią pęknięcia i spoiny.

W celu zrationalizowania szlifowania korzystnie jest zostawiać niewielki nadmiar na powierzchni.

Czas schnięcia zależy silnie od szerokości spoiny i warunków schnięcia.

W miejscach bardzo głębokich może okazać się konieczne ponowne szpachlowanie. Szlifowanie papierem o granulacji 120.

Podkład

1 × ADLER Floor-Start 42110 (patrz Karta Techniczna)

Lakierowanie nawierzchniowe

2 × ADLER Floor-Classic 42120 (patrz Karta Techniczna) wzgl.

2 × ADLER Floor-Finish 42140 (patrz Karta Techniczna)

Rozcieńczalnik

Produkt jest dostarczany w formie gotowej do przerabiania

Temperatura przerabiania i przedmiotu

Przynajmniej + 10 °C

Czas wysychania

(Temperatura pomieszczenia 20 °C)

W zależności od ilości naniesionej, między 30 a 90 minut do momentu szlifowania.

Przyrządy do pracy

Natychmiast po użyciu oczyścić wodą.

Wydajność (na pojedyncze naniesienie)

Ok. 25 m²/l w zależności od jakości podłoża

01-10 (zastępuje 07-09)

Ciąg dalszy na stronie następnej

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Telefon: 0043-5242 6922-190, faks: 0043-5242-6922-309, e-mail: info@adler-lacke.com

Adler-Polska Sp. z o.o., 30-376 Kraków, Tyniecka 229, tel. 0048 12 2524000, www.adler-lakiery.pl

Nasze wskazówki opierają się na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z najlepszą wiedzą mają służyć jako porada dla kupującego lub użytkownika, należy je jednak indywidualnie dostosować do zastosowań i warunków przerabiania. Kupujący lub użytkownik decyduje na własną odpowiedzialność o przydatności i zastosowaniu dostarczanego produktu, dlatego też zalecamy wykonanie wzorca w celu sprawdzenia przydatności produktu. Ponadto zachowują ważność nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. Wszystkie wcześniejsze instrukcje tracą swoją ważność z dniem wydania niniejszej. Zastrzega się prawo dokonania zmian wielkości pojemników, odcieni barw i dostępnych stopni polysku.

Ciąg dalszy

ADLER Floor-Fill 42109

Wielkości pojemników

1 l

Trwałość

3 lata w oryginalnie zamkniętych pojemnikach

Dane BHP

Proszę przestrzegać zaleceń podanych w **Karcie Charakterystyki**