


Technický list

ADLER Formel 1

40202

Interiérová farba bez rozpúšťadiel a prchavých látok



Popis výrobku:

Čisto biele nátery stien interiéru s vysokou schopnosťou krytia, priedušnosťou.

Osobité vlastnosti:

bez prchavých látok, rozpúšťadiel, zmäkčovadiel, zápachu, veľká výdatnosť, ľahké spracovanie



Vhodný pre alergikov

Údaje podľa normy ÖNORM EN 13300:

oteruodolnosť za mokra: Trieda 2
Kontrastný pomer (krycia schopnosť): trieda 1 (pri 7m²/l)
Stupeň lesku : hlboký mat
Maximálna veľkosť zrna : jemný (<100µm)

Oblasť použitia

pre všetky nátery stien a stropov na murive, betóne, sádrokartóne, tapetách ako aj dobre súdržné disperzné a minerálne nátery. Vďaka vysokej krycej schopnosti obzvlášť pri renováciách postačuje zväčša iba jeden náter. ADLER Formel 1 40202 sa používa obzvlášť pre obývacie izby, spálne, detské izby, kancelárie, nemocnice, zotavovne, školy atď., ktoré musia byť rýchlo opäť uvedené do prevádzky.

Spôsob aplikácie:

valčekovanie, natieranie alebo Airless- striekanie (jemné sito, veľkosť ôk 0,2 mm, tlak striekaním 150 bar, veľkosť dýzy 0,021-0,026 cólu resp. 0,53-0,63 mm)

Príprava podkladu:

Podklad pretestovať na nosnosť a vhodnosť (podľa ÖNORM B2230 časť 2)
Čerstvú omietku a betón nechať min. 4 týždne preschnúť
Novoomietané miesta fluatovať a následne umyť
Mastné alebo olejové znečistenia dôkladne odstrániť s ADLER Entfetter 80394
Trhliny a nerovnosti opraviť s vhodným tmelom
Odstrániť staré nenosné nátery
Lesklé alebo hladké podklady (ako lakové a latexové, spečené) alkalizovať, zdrsnit', alebo odbrúsiť.
Glejové farby úplne odmyť a základovať s ADLER Tiefengrund WV40905

Prosím obráťte

Pokračovanie

Savé podklady a sádrokartóny najprv natrieť s ADLER Tiefengrund WV 40905 zriedeným vodou v pomere 1:1
Vyhnúť sa vyschnutiu ADLER Tiefengrund WV 40905 do leskla

Základný náter: 1x s ADLER Formel 1 40202 (zriedením vodou max.5%)

Vrchný náter: 1x ADLER Formel 1 nezriedeným

Riedenie: vodou

Teplota spracovania a objektová teplota : Nie menej ako +5°C.
Vysoká vlhkosť vzduchu a/alebo nízka teplota čas sušenia badateľne predlžia.

Čas sušenia: 3-4 hodiny
(teplota miestnosti 20 °C)

Pracovné náradie: Ihneď po použití očistiť vodou.

Výdatnosť: 8 m²/l, v závislosti od kvality podkladu

Balenie: 3L, 9L, 15L

Skladovanie: V chlade, ale nie v mraze.

Trvanlivosť: min. 2 roky v originálne uzavretých obaloch

Farebné odtiene: Weiss (biely)

Techn. bezpečnostné údaje: **Riadiť sa podľa karty bezpečnostných údajov!**
.