

Innolux Add PHI

8164

Solution photoinitiatrice pour ajuster la réactivité des produits Innolux à usage industriel

DESCRIPTION DU PRODUIT


Numéro(s) de produit

8164000210

Généralités

Solution photoinitiatrice concentrée pour ajuster la réactivité avec une large compatibilité pour la majorité des produits Innolux (des exceptions sont possibles !).
Approprié pour l'adaptation de la réactivité à une installation UV existante avec une faible puissance d'émetteur UV.

Domaines d'utilisation




Ajout pour les couches de fond et vernis de finition Innolux pour la plupart des méthodes d'application.

Veuillez respecter les fiches techniques de chaque produit.

APPLICATION

Indications d'application



- Veuillez agiter le produit avant usage.
- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 15 °C minimum.
- Après ajout, effet légèrement diluant dans le matériau de vernis.
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.

Quantité d'ajout



La quantité d'ajout varie en fonction du champ d'application et de l'installation UV. Pour cela, contactez votre représentant technique.

Dans certains cas, l'ajout de Innolux Add PHI (8164) peut également entraîner une détérioration de la réactivité, en particulier en cas de surdosage !

Nettoyage des outils



Immédiatement après usage avec Wasch-Verdünnung (80077).

INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement

250 ml

AUTRES REMARQUES

Délai de conservation/stockage



Au moins 9 mois dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Données techniques de sécurité



Le produit est uniquement approprié pour une application industrielle.

Porter des vêtements de travail fermés, des gants de protection en caoutchouc butyle et des lunettes de protection avec protection latérale pendant le travail ! En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau et consulter un médecin ! Enlever immédiatement une tenue tachée ou imbibée ! En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment au savon et à l'eau !

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet www.adler-lacke.com.