

## Innolux Add Thinner VOC

8038

Verdünnung mit Anteil an organischem Lösungsmittel für UV-Lacke im Möbel- und Innenausbau für die Industrie

### PRODUKTDESCHEIBUNG

Produktnummer(n)

8038000210

#### Allgemeines

Spezialverdünnung für Innolux Lacksysteme auf Basis von Reaktivverdünnern und organischen Lösungsmitteln zum Anpassen der Verarbeitungsviskosität.

#### Anwendungsgebiete

Zusatz für Innolux- Grund- und Decklacke für die meisten Applikationsmethoden.



### VERARBEITUNG

#### Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufrühren.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens + 15 °C ist erforderlich.
- Produkt vor Licht- und Sonneneinstrahlung schützen!
- Innolux Add Thinner VOC (8038) sorgfältig in den Lack einrühren.
- Stark verdünnende Wirkung.
- Abgemischte Lacke können wie im entsprechenden technischen Merkblatt angeführt verarbeitet werden.
- Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung nicht angeführter Produkte können das Ergebnis ungünstig beeinflussen.
- Bitte beachten Sie unsere **ARL 210 - Arbeitsrichtlinien für Innolux-Systeme**.

#### Zugabemenge



Zugabemenge: 0,1 – 5 % auf Lack.

Zugabemenge variiert je nach Einsatzgebiet und UV-Anlage. Kontaktieren Sie dazu Ihren Außendienstmitarbeiter.

**Reinigung der Arbeitsgeräte**

Sofort nach Gebrauch mit Waschverdünner (8501).

**8501****BESTELLHINWEISE****Gebindegrößen**

10 l, 25 l

**WEITERE HINWEISE****Haltbarkeit/Lagerung**

Mindestens 1 Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Angebrochene Gebinde gut verschließen und Inhalt möglichst rasch verbrauchen.

**Sicherheitstechnische Angaben**

Das Produkt ist nur für die industrielle Verarbeitung geeignet.

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter **[www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com)** abgerufen werden.