Fiche technique

PUR-Verdünner 8529 — 8529

Dilution standard pour vernis polyuréthanes bi-composant, à **usage industriel et professionnel**

DESCRIPTION DU PRODUIT

Numéro(s) de produit	**8529000210**
Généralités	Dilution standard à évaporation rapide pour ajuster la viscosité d'application des vernis pour meubles bi-composant à base de solvants ; sans composants aromatiques.
Domaines d'utilisation 	Additif pour vernis à meubles PUR 2K à base de solvants

APPLICATION

Indications d'application

- Incorporer soigneusement PUR-Verdünner 8529 (8529) dans le vernis durci.
- **Veuillez respecter les quantités d'ajout et les indications d'application dans les fiches techniques des produits correspondants.**
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.
- Veuillez respecter nos **ARL 131 – Directives de travail pour les vernis pour meubles PUR**.

INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement	1 l, 5 l, 10 l, 25 l, 200 l

AUTRES REMARQUES

Délai de conservation/stockage 	Au moins 4 année(s) dans son récipient d'origine fermé. Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C). Bien refermer les récipients entamés et utiliser leur contenu au plus vite.

2-0 ZKL 8529 | 08/25 | remplace 1-0

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Téléphone : 0043/5242/6922-190, Fax : 0043/5242/6922-309, Courriel : technical-support@adler-lacke.com

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation individuelle aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi. La décision concernant l'aptitude du produit livré et son utilisation incombe à l'acheteur/l'utilisateur, c'est pourquoi nous recommandons de tester l'aptitude du produit sur un échantillon. Par ailleurs, nos conditions générales de vente sont applicables. La présente édition remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications de conditionnement, teintes et degrés de brillance disponibles.

Données techniques de sécurité

Le produit est uniquement approprié pour l'application industrielle et professionnelle.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet **www.adler-lacke.com**.