EXPLANATION PICTO-GRAPHS

ADLER
Dans nos veines coulent les couleurs.

AREAS OF APPLICATION

- Pour l'intérieur
- Pour l'extérieur
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Éléments de construction n'ayant pas de dimensions exactes, maisons en bois, revêtements en bois, avanttoits, clôtures
- Éléments de construction ayant les dimensions exactes, volets, balcons, portes
- Éléments de construction ayant les dimensions exactes : fenêtres
- Portes extérieures
- Bois de jardin
- Surfaces horizontales en bois non dimensionnées à l'exté-rieur : sols de balcons, passerelles, terrasses
- Meubles de jardin
- Éléments en bois pour murs et plafonds intérieurs
- Meubles
- Portes internes
- Escaliers (à l'intérieur)
- Planchers en bois et parquets (intérieur)
- Bois, matériaux dérivés du bois
- PVC rigide
- Fer / Acier
- Métal, métal non ferreux (fer, acier / zinc, aluminium, ...)
- Toits de tôle / fer blanc
- Carrelage (intérieur)
- Pour verre (à l'intérieur)
- Peinture pour murs et plafonds à l'intérieur sur matériaux minéraux
- Matériaux minéraux à l'extérieur (peinture pour façades)
- Matériaux minéraux à l'intérieur et à l'extérieur
- Planchers en béton
- Impression numérique
- N'est pas destiné à l'application par le particulier

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- À base aqueuse
- À base de solvants
- Contact avec les aliments auto-risé
- Résistant à la salive et à la transpiration DIN EN 71-2

INSTRUCTIONS DE TRAITEMENT

- 1L ↓ 15–30m² — Rendement par application ... m²/l
- 80 – 125 ml ↓ 1m² — Quantité d'application par couche (ml/m² ou g/m²)
- Airless / Airmix
- Pistolet avec godet
- Appliquer au pinceau
- Appliquer au rouleau
- Appliquer à la spatule
- Bombe à vaporiser
- Passer avec un chiffon
- Brosser
- Brosser à lisser
- Par laminage
- Par coulée
- Par trempage
- Flow coating
- Vacumat
- Machine à imprégner
- Flacon applicateur
- Cartouche
- Flacon vaporisateur
- KDI — Imprégnation en chaudière sous pression
- Possibilité de peinture E-Statique
- Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après l'emploi
- Nettoyer les outils au diluant immédiatement après l'emploi
- Nettoyer les pinceaux / le rouleau avec de l'eau
- Nettoyer les pinceaux / le rouleau avec du diluant
- Nettoyer la machine de laminage au diluant
- 1K/2K — Utilisable comme mono ou bicom-posant
- 2:1 — Rapport de mélange / Parties en poids
- W:W 10:1 — Rapport de mélange, poids
- V:V 7:1 — Rapport de mélange, volume
- 4h — Temps d'application / vie en pot
- Éclaircir
- 5% — Rajoute d' additif
- Veuillez effectuer une teinture d'essai sur le bois original
- Bien remuer avant usage
- Agiter avant usage
- Secouer
- +15°C — Température de traitement non inférieure à ...°C
- 18 s — Viscosité de traitement (p.ex.: 18)
- Évaporation
- 12h — Temps de séchage intermédiaire, retouchable après (p. ex. : 12 h)
- Ponçage à sec
- Ponçage humide
- Ponçage mécanique
- UV — Durcissement par UV
- EXC — Séchage par Excimer
- Dilution
- Dilution à l'eau
- Ne pas diluer – prêt à l'emploi
- Nettoyer soigneuse-ment la surface et l'essuyer

INFORMATIONS COM-PLÉMENTAIRES

- Protéger du gel
- Le produit est sensible à l'humidité
- Conserver dans un endroit frais, à l'abri du soleil
- Fermer après usage
- Stocker au sec
- Porter des gants de protection
- Porter des lunettes de protection
- porter un masque de protection respiratoire (FF P2)
- demi-masque de protection respiratoire (FF A2 P3)
- masque complet de protection respiratoire (A2 P3)
- Respecter la fiche de données de sécurité, la fiche technique et les directives de travail*
- Ne pas jeter avec les ordures ménagères
- Ne jamais jeter les résidus dans les égouts
- ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C — Emissions à l'air dans les locaux internes

EXPLICATION DES CHIFFRES CODE SELON LA DIRECTIVE DECOPAINT, PRÉSENTS SUR NOS CONDITIONNEMENTS

On trouve p. ex. le suivant marquage sur le conditionnement:
Valeur limite UE pour le produit (cat. A/j): 140 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 105 g/l COV ou en version abrégée: 2004/42IIA(j) 140 /105

Qu'est-ce que ça signifie?
De cette indication on voit que le contenu maximum COV de ce produit è 105 g/l, mais la valeur limite è 140 g/l; cela veut dire qu'il est possible appliquer ce produit sans scrupules. S'il était indiqué p. ex. 150 g/l au lieu de 105 g/l, ce produit ne correspondrait pas à la Directive Decopaint et ne devrait pas être utilisé dans les chantiers, mais seulement dans les cabines de vernissages soumises à la Directive COV.

7-2025

* Pour les durcisseurs et les diluants, veuillez prendre en compte la fiche technique du produit durci ou dilué.