

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES

DOMAINES D'APPLICATION

Éléments de construction n'ayant pas de dimensions exactes, maisons en bois, revêtements en bois, avant-toits, clôtures	Éléments de construction ayant les dimensions exactes, volets, balcons, portes	Éléments de construction ayant les dimensions exactes : fenêtres	Portes extérieures	Éléments en bois pour murs et plafonds intérieurs	Bois de jardin	Meubles de jardin	Meubles	Portes internes	Planchers (intérieur)	Escaliers (à l'intérieur)	Pour verre (à l'intérieur)
Bois et métal à l'intérieur	Bois et métal à l'extérieur	Bois et métal à l'intérieur et à l'extérieur	Peinture pour murs et plafonds à l'intérieur sur matériaux minéraux	matériaux minéraux à l'extérieur (peinture pour façades)	matériaux minéraux à l'intérieur et à l'extérieur (façades)	Planchers en béton	fer et acier	Métal (fer, acier, aluminium etc.)	Toits de tôle / fer blanc	impression numérique	Protection contre la rouille
Contact temporaire avec des aliments autorisé	jouet d'enfant	Protection contre les champignons du bleuissement	Protection du bois contre B, P, IV	Protection contre les rayons UV et les intempéries, bonne stabilité de la couleur	N'est pas destiné à l'application par le particulier						
Appliquer à la spatule	Bombe à vaporiser	Passer avec un chiffon	Brosser	Brosser à lisse	Par laminage	Par coulée	Par trempage	Flow coating	Vacumat	Machine à imprégner	Flacon applicateur
Cartouche	Flacon vaporisateur	Imprégnation en chaudière sous pression	Possibilité de peinture E-Statique	Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après l'emploi	Nettoyer les outils au diluant immédiatement après l'emploi	Nettoyer les pinceaux/le rouleau avec de l'eau	Nettoyer les pinceaux/le rouleau avec du diluant	Nettoyer la machine de laminage au diluant	Rapport de mélange / Parties en poids	Rapport de mélange, poids	Rapport de mélange, volume
Temps d'application / vie en pot	éclaircir	Rajoute d'additif	Veillez effectuer une teinture d'essai sur le bois original	Bien remuer avant usage	Agiter avant usage	Température de traitement non inférieure à ... °C	Viscosité de traitement (p.ex.: 18)	Évaporation	Temps de séchage intermédiaire, retouchable après (p. ex. : 12 h)	Ponçage à sec	Ponçage humide
Ponçage mécanique	Durcissement par UV	Séchage par Excimer	Dilution	Dilution à l'eau	ne pas diluer – prêt à l'emploi	à base aqueuse	à base de solvants	Rendement par application ... m²/l	Nettoyer soigneusement la surface et l'essuyer		

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

Utilisable comme mono ou bi-composant	Airless/Airmix	Pistolet avec godet	Appliquer au pinceau	Appliquer au rouleau